

9 LEPIDLA PRO POKLÁDÁNÍ OBKLADŮ A DLAŽEB A JINÝCH PRVKŮ, MALTY PRO VÝPLNĚ SPÁR

Oblasti použití

	MAXKOLA®	MAXKOLA®-Y	MAXKOLA®-M	MAXKOLA® FLEX	MAXFIX®	MAXFIX® -Y	MAXMORTER®	MAXJOINT® (0-4) / (4-20)	MAXJOINT® FLEX	MAXJOINT® PAV	MAXEPOX® JOINT
Pokládání dlažeb a obkladů pomocí cementového lepidla s normálním tuhnutím pro obklady a dlažby v interiéru	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pokládání dlažeb a obkladů pomocí cementového lepidla s normálním tuhnutím pro obklady a dlažby v interiéru na sádrový podklad	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pokládání obkladů a dlažeb v exteriéru na cementové lepidlo s vylepšenými vlastnostmi a s prodlouženou dobou zpracovatelnosti	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□	□
Pokládání obkladů a dlažeb na flexibilní cementové lepidlo s vylepšenými vlastnostmi a s prodlouženou dobou zpracovatelnosti	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□	□
Pokládání obkladů a dlažeb v interiéru na disperzní lepidlo	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□	□
Pokládání keramických prvků na cementové lepidlo nanášené ve velkých tloušťkách	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	□
Lepení sádrových prvků v interiéru pomocí sádrové malty nanášené v tenkých vrstvách	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□
Vyplňování spár v exteriéru spárovací hmotou - obklady, dlažba, cihelné zdivo, mezi pilíři a zdívem apod.	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□
Vyplňování spár v exteriéru pružnou spárovací hmotou - obklady, dlažba, cihelné zdivo, mezi pilíři a zdívem apod.	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□
Vyplňování spár spárovací hmotou - dlažba a dlážděné povrchy	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
Vyplňování spár v interiéru spárovací hmotou na bázi epoxidových pryskyřic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■