



# BISEAL<sup>®</sup> MRL

## ODBEDŇOVACÍ PŘÍPRAVEK NA BÁZI VODY PRO DŘEVĚNÁ BEDNĚNÍ

- POPIS:** BISEAL MRL je odbedňovací olej emulgovaný ve vodě určený pro dřevěné bednicí dílce nebo desky při betonáži in situ.
- POUŽITÍ:** Pro odbedňování betonových prvků prováděných in situ s použitím dřevěného bednění.
- VÝHODY:**
- Snadné odbedňování betonových prvků.
  - Vysoká schopnost eliminovat přídržnost betonu k bednění.
  - Dobrá penetrace do dřeva.
- APLIKACE:** **Příprava povrchu:** Povrch dřevěného bednění musí být suchý a zbaven cementového prachu. Rovněž musí být odstraněny zbytky betonu po předchozím odbednění, mastnoty a ostatní zbytky nečistot.
- Aplikace:** Do základního přípravku BISEAL MRL je možno přidat vodu v množství do 10 litrů na 25 litrové balení. Výrobek se aplikuje pomocí štětce, válečkem nebo stříkácí pistolí až do nasycení dřevěného povrchu, a to v jedné nebo ve dvou vrstvách, v závislosti na nasákavosti podkladu. Následnou betonáž lze provádět po cca 15 – 30 minutách.
- UPOZORNĚNÍ:**
- Nadměrné dávkování přípravku může následně způsobovat skvrny nebo defekty na povrchu betonu.
  - Nutno dbát, aby aplikovaná vrstva přípravku byla stejnoměrná po celém povrchu bednění.
  - BISEAL MRL – F není toxický výrobek, ale při jeho aplikaci je nutno používat ochranné gumové rukavice a ochranné brýle. V případě zasažení očí je ihned vypláchněte vydatným množstvím čisté vody, bez protírání. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- BALENÍ:** 220 l sudy, 20 lt nádoby.
- SKLADOVÁNÍ:** 12 měsíců v originálních uzavřených obalech. Skladovat v suchých a uzavřených prostorách, chráněných před mrazem.
- TECHNICKÁ DATA:**
- |                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hustota [kg/m <sup>3</sup> ] | 990 ± 10 |
| Barva                        | Mléčná   |
- ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.