



MAXCLEAN®

TEKUTÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK PRO BETONOVÉ POVRCHY

- POPIS:** Výrobek určený pro odstraňování solí, mastnot a olejů z betonových a jiných povrchů na bázi cementu. Jeho speciální složky napadají a rozpouštějí skvrny a usnadňují jejich odstranění.
- POUŽITÍ:**
- Jako čisticí prostředek pro odstraňování olejů, živočišných tuků apod. z cementových a betonových podlah, dlažeb a stěn.
 - Odstraňování solí z cihelných povrchů, klasických i jednovrstvých omítek.
- VÝHODY:**
- Usnadňuje odstraňování čididel na bázi olejů, například odběňovací oleje apod., a poskytuje čistý povrch s vyšší přídržností následných úprav k povrchu.
 - Je dodáván jako koncentrát s vysokou vydatností.
- APLIKACE:** 1 litr MAXCLEAN se zředí s 5 litry čisté vody. Tímto roztokem se natírou zaolejované nebo mastné plochy (na svislých stěnách ve směru odshora dolů). Aplikace se provádí ve dvou vrstvách. První se nanáší štětcem se syntetickými vlákny. Druhá vrstva se provádí bezprostředně po první pomocí kořenového kartáče za současného drhnutí povrchu. MAXCLEAN se nechá působit po dobu cca 4 – 5 minut a jakmile zmizí zbytky výrobku, omyje se plocha čistou vodou a nechá se vyschnout. Pokud se aplikace provádí stříkacím zařízením, je nutno přidávat do roztoku o 20% více vody. 4 minuty po nástřiku se povrch umyje tlakovou vodou.
- SPOTŘEBA:** 1 litr výrobku MAXCLEAN po zředění pokryje plochu cca 20 – 25 m², v závislosti na druhu a stavu povrchu.
- UPOZORNĚNÍ:**
- Nepoužívat na vápence, mramor, hliník a ocelové nebo chromované povrchy.
 - Před použitím na žulovém povrchu je nutno provést předem zkoušku.
 - Vzhledem ke svému složení podporuje MAXCLEAN korozi. Z tohoto důvodu je nutno dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.
 - Při práci je nutno používat vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice a brýle.
 - Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt dostatečným množstvím vody.
 - Při zasažení očí je nutno vypláchnout je okamžitě vodou a vyhledat lékařskou pomoc.
- BALENÍ:** 5 lt a 20 lt nádoby.
- SKLADOVÁNÍ:** 24 měsíců v originálních obalech.
- ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.