



# MAXCLEAR® - D

## VODOODPUDIVÁ SILIKONOVÁ TRANSPARENTNÍ OCHRANA NA BÁZI VODY PRO TRADIČNÍ FASÁDY, VÁPENCE A JEHO DERIVÁTY

### POPIS:

MAXCLEAR-D je vodoodpudivá silikonová průhledná ochrana bez lesku a na bázi vody, speciálně vyvinutá pro ošetření ploch z vápenců a jejich derivátů. Dodává se jako hotový výrobek v tekuté formě. Aplikuje se štětcem nebo stříkáací pistolí.

### POUŽITÍ:

- Pro neviditelnou vodoodpudivou ochranu vápenců a jejich derivátů nebo pro betonové a prefabrikované plochy s povrchem z vymývaného kamene.
- Ochrana tradičních fasád z neomítaného zdiva nebo s jednovrstvou omítkou.



### VÝHODY:

- Snižuje vodní absorpci.
- Dovoluje povrchu dýchat.
- Postačuje pouze jedna vrstva.
- Odolává proti tvoření povrchových solí.
- Chrání povrch před poškozováním mrazem.
- Dovoluje aplikaci na vlhký povrch.
- Snižuje náklady na udržování fasád.
- Je vyroben na bázi vody a nemá agresivní účinky na životní prostředí.



- PŘÍPRAVA POVRCHU:** **Příprava povrchu:** Povrch musí být v dobrém stavu, zbaven zvětralých částic, prachu, mastnot a jiných nečistot. Trhliny a spáry musí být opraveny výrobky MAXREST a MAXJOINT.
- APLIKACE:** **Aplikace:** Aplikace se provádí pouze v jedné vrstvě štětcem nebo stříkací pistolí. MAXCLEAR-D se nanáší v takovém množství, aby podklad byl dostatečně nasycen. Výrobek se rozprostírá na ploše odspodu směrem nahoru v souvislé vrstvě, aby nezůstávala žádná nenatřená místa. Nutno chránit okolní vegetaci a jiné předměty před potřísněním.  
Po 4 hodinách po aplikaci je již povrch vodoodpudivý. Použité nástroje a nářadí lze po aplikaci umýt vodou  
Nové betony nebo cementové omítky mohou být tímto přípravkem ošetřeny nejdříve po uplynutí jednoho měsíce.
- UPOZORNĚNÍ:** MAXCLEAR-D je zásaditá kapalina, proto je potřeba dodržovat příslušná bezpečnostní opatření při práci. Zasažená pokožka musí být ihned umyta vodou. V případě zasažení očí vyplachovat je po dobu cca 15 minut, v případě nutnosti vyhledat lékařskou pomoc. Zabránit vdechování par.
- SPOTŘEBA:** Jeden litr MAXCLEAR-D pokryje plochu v rozmezí cca 1,5 - 5 m<sup>2</sup>, v závislosti na pórovitosti povrchu.
- BALENÍ:** 20 lt nádoby.
- SKLADOVÁNÍ:** 12 měsíců v originálním uzavřeném obale, v krytých a suchých skladech chráněných před mrazem.
- ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.