



MAXMORTER®

SPECIÁLNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO VHODNÉ PRO LEPENÍ MOZAIKY, KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽBY V SILNÉ VRSTVĚ

- POPIS:** MAXMORTER je vyroben ze speciálního aditivovaného cementu, který smícháním s vhodným kamenivem a vodou dává maltu pro lepení obkladů v ineriérech přímo na zdivo, bez nutnosti provádět jádro z omítky.
- VÝHODY:**
- Díky svým schopnostem zadržovat vodu není nutno namáčet podklad a obkladačky.
 - Snadná zpracovatelnost a aplikace výrazně zvyšují výkonnost.
 - Dobrá přídržnost k různým druhům povrchů.
 - Zabraňuje vzniku trhlin i v silných vrstvách.
 - Vynikající tixotropie a poddajnost, které zvyšují výkonnost výrobku.
- APLIKACE:** 1 díl výrobku MAXMORTER se smíchá se 4 díly písku a přidá se obvyklé množství vody pro dosažení maltové konzistence. Písek by měl být říční s plynulou křivkou zrnitosti a o velikosti zrn 0 – 3 mm. Nedoporučuje se používat příliš jemný písek nebo písek se stejnou velikostí zrn. Písek nesmí obsahovat prachové nebo jílovité příměsi. Použití nevhodného písku negativně ovlivňuje vlastnosti malty.
- SPOTŘEBA:** Závisí na rovinatosti podkladu. Orientačně lze uvažovat se střední tloušťkou vrstvy 10 mm, což představuje spotřebu výrobku MAXMORTER v množství přibližně 4 kg/m².
- BALENÍ:** 20 kg pytle.
- SKLADOVÁNÍ:** 1 rok v originálním dobře uzavřeném balení a náležitě chráněném před vlhkostí a povětrnostními vlivy.
- ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.